

150 Series

SecurOS® VMS NVR Servers



Rendimiento de hasta 250 Mbps



Intel® Core™ 12th Generation Processor



Hasta 60TB de almacenamiento de datos sin procesar



M.2 NVMe SSD OS Drive



16GB DDR4 RAM



3 factores de forma admitidos: Micro, SFF y Torre



Windows 11 Pro

Provee plataformas escalables, seguras y robustas para soluciones de video vigilancia y seguridad

La línea 150 de ISS ofrece plataformas de seguridad de última generación, escalables, seguras y robustas, ideales para soluciones integrales. Optimizadas para ejecutar nuestra innovadora plataforma de inteligencia de video SecurOS®, líder en la industria, estas unidades están diseñadas para implementaciones de pequeña a mediana escala, teniendo en cuenta un elevado número de cámaras y requisitos de ancho de banda.

Con la velocidad de los procesadores de 13ª Generación Intel Core, el 150 es una plataforma ideal para el despliegue de nuestra solución SecurOS VMS en instalaciones pequeñas a medianas.

De igual forma, el 150 se puede usar como una unidad de entrada a los sensores de ISS, soportando sin problemas hasta 2 canales de reconocimiento facial, Tracking Kit, entre otros sensores IA de ISS.

Con el respaldo de componentes de primera clase y una sólida garantía, este servidor está diseñado para proporcionar la potencia necesaria con un rendimiento en el que puedes confiar. ISS se asegura de que cada NVR sea sometido a rigurosas pruebas, ajustes y garantías para garantizar un soporte impecable incluso en las instalaciones más exigentes.

Experimente la excelencia en gestión, grabación y visualización de video en una sola unidad, facilitando la implementación de un sistema unificado que integra vigilancia por video, control de acceso, automatización de edificios, reconocimiento automático de matrículas y otros módulos* de análisis de video de ISS.

*sujeto a guías de diseño de ISS



Servidores Empresariales de Video en Red, Diseñados para Implementaciones de Videovigilancia.

Especificaciones Técnicas

	Micro	SFF	Torre
Windows	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	Intel® Core™ i3-13100T (4núcleos, 8 hilos)	Intel® Core™ i3-13100 (4núcleos, 8 hilos)	Intel® Core™ i3-13100 (4núcleos, 8 hilos)
RAM	8GB DDR5	8GB DDR5	16GB (2x8GB) DDR5
Disco de Sistema Operativo	1 x 256GB M.2 NVMe SSD	1 x 256GB M.2 NVMe SSD	1 x 256GB M.2 NVMe SSD
Capacidad del disco	Hasta 2TB SATA (1 X 2TB)	Hasta 20TB SATA (1 X 20TB)	Hasta 60TB SATA (3 x 20TB, SATA Drives)
Conexiones de Red	1 x RJ45 1 Gbps	1 x RJ45 1 Gbps	1 x RJ45 1 Gbps
GPU	Intel® UHD Graphics 730	Intel® UHD Graphics 730	Intel® UHD Graphics 730
Salidas de Video	1 x DisplayPort 1 x HDMI	1 x DisplayPort 1 x HDMI	2 x DisplayPorts 1 x VGA
Garantía	Garantía en el sitio al siguiente día laboral por 5 años	Garantía en el sitio al siguiente día laboral por 5 años	Garantía en el sitio al siguiente día laboral por 5 años
Accesorios Incluidos	Teclado y ratón USB.	Teclado y ratón USB.	Teclado y ratón USB.

Información Técnica

Factor de forma	Micro	Factor de forma pequeño.	Torre
Bahías de disco duro	1 x M.2 SSD	1 x M.2 SSD	1 x M.2 SSD
Bahías de unidad de datos	Bahía 1 x 2.5"	Bahía 1 x 3.5"	Bahía 3 x 3.5"
USB	Frente: 2 x USB 3.1 Gen 1 Posterior: 2 x USB 3.1 Gen 1; 2 x USB 2.0	Frente: 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0 Posterior: 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0	Frente: 2 x USB 3.2 Type A Gen2; 2 x USB 3.2 Type C Gen2 Posterior: 2 x USB 2.0 Type A; 2 x USB 3.2 Type A Gen2; 2 x USB 3.2 Type A Gen1
Fuente de alimentación	65W	200W	460W
Entrada de CA Frecuencia VCA	100 VAC a 240 VAC	100 VAC a 240 VAC	100 VAC a 240 VAC
Temperatura de funcionamiento	5°C a 35°C (41°F to 95°F)	5°C a 35°C (41°F a 95°F)	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento	20% a 80% (sin condensación)	20% a 80% (sin condensación)	10% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (AnxPrxAl)	36mm x 178mm x 182mm (1.4" x 7.0" x 7.2")	97mm x 292mm x 290mm (3.7" x 11.5" x 11.4")	175mm x 434.8mm x 359.9mm (6.89" x 17.12" x 14.17")
Dimensiones de envío (AnxPrxAl)	508mm x 254mm x 152.4mm (20" x 10" x 6")	482.6mm x 406.4mm x 254mm (19" x 16" x 10")	533.4mm x 482.6mm x 355.6mm (21" x 19" x 14")
Peso máximo	1.18 kg (2.6 lbs)	5.14 kg (11.42 lbs)	9.10 kg (20.06 lbs)
Seguridad y emisiones	Energy Star, CEC, CECP, FCC, UL	Energy Star, CEC, CECP, FCC, UL	Energy Star, CEC, CECP, FCC, UL

Información sobre pedido

SecurOS® Serie 150 Número de Pieza NVR	SOS-NVR - XXX - XXT
	<i>ISS NVR/Servidor Serie Almacenamiento bruto</i>
Complementos Opcionales	<ul style="list-style-type: none"> SOS-NVR-150-1T-M, SOS-NVR-150-2T-M, SOS-NVR-150-4T-S, SOS-NVR-150-8T-S, SOS-NVR-150-12T-S, SOS-NVR-150-16T-S, SOS-NVR-150-20T-S, SOS-NVR-150-24T-T, SOS-NVR-150-32T-T, SOS-NVR-150-40T-T, SOS-NVR-150-48T-T, SOS-NVR-150-60T-T
	T400

* Aplica términos y condiciones de la garantía emitida por el fabricante



ISS | INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.®

Para más información dirígete a nuestra página web:
issivs.com

Asesorías, Demo y Ventas

contacto@issivs.com