



Provee plataformas escalables, seguras y robustas para soluciones de video vigilancia y seguridad

La línea de NVR de ISS proporciona plataformas escalables, seguras y robustas para soluciones de seguridad de extremo a extremo. Está optimizada para ejecutar nuestra plataforma de inteligencia de video SecurOS®, líder en la industria, y está diseñada para implementaciones de pequeña a gran escala con un gran número de cámaras y requisitos de ancho de banda en mente. Además, los NVR están diseñados para ejecutar de manera eficiente módulos de análisis de video de ISS y admitir expansiones SAN/NAS.

La serie de NVR SecurOS® VMS 170/175 es una potente plataforma de hardware montada en bastidor, diseñada para enfrentar los requerimeintos más exigentes para videoseguridad. Los modelos 170/175 son grabadores de video en red diseñados para implementaciones de videovigilancia de pequeña a mediana escala y están optimizados para un rendimiento continuo de hasta 350 Mbps. Estos NVR proporcionan una solución completa de gestión, grabación y visualización de video en una sola unidad, para implementar fácilmente un sistema unificado que combina videovigilancia, control de acceso. automatización de edificios, reconocimiento automático de matrículas y otros módulos de análisis de video de ISS.

Componentes de primera clase con una garantía a la altura, el NVR SecurOS® está diseñado para brindarle la potencia que necesita con el rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, ajusta y garantiza que cada NVR resista las instalaciones más exigentes.



Especificaciones

Especificaciones	
Especificaciones Técnicas	
Windows	Windows 11 Pro
CPU	170 Series: <i>Intel</i> ® <i>Core</i> ™ <i>i5-12400 (6 Núcleos, 12 Hilos)</i> 175 Series: <i>Intel</i> ® <i>Core</i> ™ <i>i7-12700 (12 Núcleos, 20 Hilos)</i>
RAM	16GB (2 x 8GB) DDR4
Disco de Sistema Operativo	1 x 250GB M.2 NVMe SSD
Capacidad del disco	Hasta 40TB Raw (2 X 20TB, SATA Drives)
Conexiones de Red	1 x RJ45 1 Gbps
GPU	Intel® UHD Graphics 730
Salidas de Video	1 x HDMI 1 x DVI/D 1 x VGA
Garantía	Garantía en el sitio al siguiente día laboral por 5 años (Mantenga sus propios discos duros)
Accesorios Incluidos	Teclado y Ratón USB
Información Técnica	
Factor de forma	Montaje en rack de 2U.
Bahías de disco duro	1 x M.2 NVMe SSD
Bahías de unidad de datos	2 x 3.5"
USB	Frente: 2 x USB 2.0 Posterior: 2 x USB 3.1 Gen 1; 4 x USB 2.0/1.1
Fuente de alimentación	2 x 350W
Entrada de CA Frecuencia VCA	100 VAC a 240 VAC
Temperatura de funcionamiento	10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Humedad de funcionamiento	20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (AnxPrxAl)	429.3mm x 88.9mm x 457.2mm (16.9" x 3.5" x 18")
Dimensiones de envío (AnxPrxAI)	609.6 mm x 576.6 mm x 279.4 mm (24"x 22.7"x 11")
Peso máximo	9.51 kg (21 lb)
Información sobre pedi	ido
SecurOS® Serie 170/175 Número de Pieza NVR	SOS-NVR ISS NVR/Servidor Sorie - XXX - XXT Almacenamiento bruto SOS-NVR-170-4T, SOS-NVR-170-8T, SOS-NVR-170-16T, SOS-NVR-170-24T, SOS-NVR-170-32T, SOS-NVR-170-40T, SOS-NVR-175-4T, SOS-NVR-175-8T, SOS-NVR-175-16T, SOS-NVR-175-24T, SOS-NVR-175-32T, SOS-NVR-175-40T
Complementos Opcionales	 SOS-NVR-170-GPU-T400, SOS-NVR-170-GPU-T1000B, SOS-NVR-175-GPU-T400, SOS-NVR-175-GPU-T1000

^{*} Aplica términos y condiciones de la garantía emitida por el fabricante

